

STELS MAX

SAE 0W-40

СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF,
ACEA A3/B4-16,
MB 229.5,
VW 502.00/505.00,
BMW LL-01,
PORSCHE A40,
RN 0700/0710



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественное всесезонное моторное масло, созданное на основе синтетических базовых масел (ПАО).

STELS MAX PAO SAE 0W-40 - это полностью синтетическое моторное масло с применением полиальфаолефиновой (ПАО) основы и современного пакета присадок, гарантирующих сохранение превосходных эксплуатационных характеристик и надежную защиту двигателя от износа на протяжении всего срока службы масла.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- высокая текучесть при экстремально низких температурах;
- полиальфаолефиновая основа обеспечивает низкий расход масла на угар и испарение, высокую прочность масляной пленки во время всего срока использования;
- всесезонная защита от износа;
- стабильная вязкость в широком диапазоне температур;
- эффективная защита двигателя от образования отложений;
- удлинённый эксплуатационный срок.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- способствует легкому пуску двигателя при низких температурах;
- высокая текучесть масла быстро создаёт необходимое давление при низких температурах окружающей среды, снижая шум холодного двигателя, устраняя стук гидрокompенсаторов;
- стойкая к окислению ПАО база удлиняет интервал замены масла, снижая расходы на техническое обслуживание;
- надёжный пакет присадок позволяет значительно снизить образование вредных отложений в двигателе и продлить его ресурс;
- помогает увеличить ресурс двигателя, защищая его рабочие поверхности от износа.



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3
ИНН: 55061072855
ОГРНИП: 304550619800387

8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru

STELS MAX

SAE 0W-40

ПРИМЕНЕНИЕ:

- моторное масло STELS MAX SAE 0W-40 предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных (без сажевого фильтра) двигателях легковых автомобилей, внедорожников, легких коммерческих фургонов;
- STELS MAX SAE 0W-40 соответствует высшим требованиям к моторным маслам для европейских, американских, японских и корейских автомобилей;
- моторное масло STELS MAX SAE 0W-40 рекомендовано при эксплуатации автомобиля при экстремально низких температурах окружающей среды.

ПОКАЗАТЕЛИ:	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	ASTM D445 ГОСТ 33	77,87
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ASTM D445 ГОСТ 33	13,68
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	181
Щелочное число	мг. КОН/1 г.	ГОСТ 30050 ASTM D2896	10,14
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287 ASTM D97	-45
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333 ASTM D92	232
Плотность при 15°C	г/см ³	ГОСТ Р 51069 ГОСТ ISO 3675 ASTM D4052	0,8427
Массовая доля сульфатной золы	%	ГОСТ 12417 ГОСТ ISO 3987 ASTM D874	1,25
Цвет			янтарный

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

- **5 лет** со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3
ИНН: 55061072855
ОГРНИП: 304550619800387

8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru