

Информация к продукту

Октан-корректор



Описание

Специальная присадка для увеличения октанового числа бензина на 2 – 3 единицы, в зависимости от качества используемого бензина. Предотвращает детонацию в двигателе и улучшает процесс сгорания смеси. Применение присадки безопасно для каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Не оказывает вредного влияния на свечи.

Свойства / характеристики

- Повышает качество товарного бензина, увеличивая октановое число
- Улучшает полноту сгорания топливо-воздушной смеси
- Снижает расход топлива
- Увеличивает детонационную стойкость
- Одна упаковка рассчитана на 40 – 60 литров бензина
- Не оказывает вредного влияния на свечи и катализатор
- Для использования при заправках на непроверенных АЗС
- Подходит для применения во всех типах бензиновых двигателей

Физико-химические свойства

Состав: однородная жидкость, допускается помутнение и выпадение осадка

Плотность при 20°C: не менее 0,78 г/см³

Сфера применения

Применяется для бензиновых двигателей любого типа.

Применение

Перед применением прогреть до комнатной температуры.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать бензин без дозаправки.

Меры предосторожности / хранение

Огнеопасно. Осторожно. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

310 мл ПЭТ флакон с насадкой Art. Ln2111

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.