



Fully Synthetic

Kixx D1 A3/B4

Высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, идеальный выбор для соответствия требованиям ACEA A3/B4

ACEA A3/B4-07, E7-08

ОПИСАНИЕ

Всесезонное дизельное моторное масло для тяжелых режимов эксплуатации, обладающее превосходными функциональными характеристиками. Специально разработано для применения в дизельных и бензиновых двигателях, работающих в экстремальных рабочих условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смешанные парки европейских, североамериканских дизельных двигателей (высокоскоростных, четырехтактных, с турбонаддувом или без)
- Коммерческий транспорт, включая самые современные двигатели с электронным управлением
- Транспортные средства с эксплуатацией в режиме частых остановок, автобусы, грузовики-мусоровозы
- Внедорожники и кроссоверы с бензиновыми и дизельными двигателями
- Дизельные двигатели повышенной мощности (Cummins, Duramax, Navistar)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- ACEA A3/B4-07, E7-08
- API CI-4/SL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная защита против износа и увеличение срока службы двигателя
- Исключительная термостойкость
- Отличная текучесть масла при низких температурах для быстрого и легкого запуска двигателя при низких температурах.
- Чистота двигателя
- Сниженный расход топлива единое решение для прекрасной работы и защиты как дизельных, так и бензиновых двигателей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE	10W-40
Плотность, кг/литр при 15 °C	0.861
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	103.9
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	15.2
Индекс вязкости	155
Температура потери текучести, °C	-42
Температура вспышки, СОС, °C	228
Упаковка (литры)	200