

STELS ATF III



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Современное трансмиссионное масло с пакетом многофункциональных присадок для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления.

STELS ATF III обладает высокими рабочими свойствами, удовлетворяющими требованиям по стойкости к окислению, низкотемпературной текучести, антифрикционным характеристикам; обладает высоким сопротивлением сдвигу и обеспечивает защиту от образования отложений. Предназначено для смазки и управления автоматическими коробками передач, сервоприводами, гидроприводами и может быть использовано в автоматических трансмиссиях, гидротрансформаторах и рулевом управлении с усилителем и гидроусилителем, для которых предназначено масло, отвечающее требованиям GM.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- превосходная защита от преждевременного повреждения ответственных движущихся частей АКПП;
- обеспечивает прекрасные пусковые характеристики и четкое переключение передач при низких температурах;
- обладает высокой термоокислительной стабильностью;
- отлично предохраняет узлы от износа, образования отложений и коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- исключительные вязкостно-температурные свойства обеспечивают плавную работу АКПП во всех климатических зонах с наивысшей передаваемой мощностью и моментом;
- обеспечивает очень легкий и быстрый запуск двигателя и начало движения даже в самые холодные зимние периоды;
- наилучшие фрикционные свойства масла обеспечивают бесшумную работу и плавное переключение передач даже при самой длительной работе в наиболее тяжелых условиях;

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

GM DEXRON III G
Ford Mercon
Allison C-4
MB 236.1
ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14A
Voith 55.6335
MAN 339 Type Z-1 & V-1
MAN 339 Type Z-2 & V-2



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3
ИНН: 55061072855
ОГРНИП: 304550619800387

8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru

STELS ATF III

- моющие и антиокислительные компоненты масла повышенной эффективности решают проблему образования вредных отложений на рабочих поверхностях деталей АКПП;
- наилучшим образом защищает АКПП от износа и коррозии, удлинняя срок службы и существенно уменьшая расходы на обслуживание и ремонт.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- рекомендуется для применения в автоматических трансмиссиях и гидроусилителях рулевого управления легковых автомобилей, автобусов и коммерческой техники зарубежного и отечественного производства, где, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованы масла уровня GM Dexron III G и ниже;
- масло имеет широкий ряд соответствия основных мировых производителей автоматических коробок передач и узлов трансмиссий.

ПОКАЗАТЕЛИ:	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445 ГОСТ 33	32,70
Вязкость кинематическая при 100°C	ASTM D445 ГОСТ 33	6,972
Индекс вязкости	ASTM D2270 ГОСТ 25371	182
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92 ГОСТ 4333	211
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-50
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D4052 ГОСТ 3900	0,8584
Цвет	ASTM D1500 ГОСТ 20284	красный

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

- **5 лет** со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3
ИНН: 55061072855
ОГРНИП: 304550619800387

8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru